

Mitsubishi TFBV150GA

Motor-drevet aggregat til trailer og anhænger. Konstruktionen er baseret på Mitsubishi's berømte varmepumper med ekstremt lavt energiforbrug og driftssikkerhed. TFBV150 har en Stage V dieselmotor fra Mitsubishi, som opfylder de nye udstødningskrav i Europa. Det kan køre på diesel, HVO100 eller med strøm fra eget batteripakke.

Produktdata

Motor-drevet aggregat til trailer og anhænger. Konstruktionen er baseret på Mitsubishi's berømte varmepumper med ekstremt lavt energiforbrug og driftssikkerhed. TFBV150 har en Stage V dieselmotor fra Mitsubishi, som opfylder de nye udstødningskrav i Europa. Det kan køre på diesel, HVO100 eller med strøm fra eget batteripakke.



Fordele



Den stilleste i klassen



Høj varmekapacitet



Kølemiddel med lavest GWP-værdi



Indbygget brændstofpumpe, der er selvluftende



Lavest brændstofforbrug i klassen

Mått



Kondensator

Teknisk specifikation

Køleeffekt ved 0°C	15 000 Watt
Køleeffekt ved -20°C	8000 Watt
Varmeeffekt ved -10°C	17 000-22 000 Watt
Varmeeffekt ved -20°C	13 000-18 000 Watt
Dieselmotor	Mitsubishi S4L2
Luftudskiftning	6000 m3/h
Vægt (inkl. fordampere)	770 kg
Kompressor	3D scroll compressor